

Link do produktu: <https://atoraj.pl/covera-pompa-hydroforowa-js-1100-z-automatem-csk-21-p-339.html>



Covera Pompa hydroforowa JS 1100 z Automatem CSK 21

Cena	350,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-K0001-W1
Kod producenta	BG-K0001-W1
Kod EAN	5905771561499

Opis produktu

Covera Pompa hydroforowa JS 1100 z automatem CSK 21

Pompa hydroforowa JS 1100 z automatycznym sterownikiem CSK 21 to idealne rozwiązanie do zaopatrywania w wodę domów jedno- i wielorodzinnych. Jest także doskonałym wyborem dla właścicieli domków letniskowych czy działek rekreacyjnych.

- Moc maksymalna: 1100W
- Wydajność: do 60 l/min
- Ciśnienie max: do 5 bar

Działanie pompy

Pompa zapewnia wysoką wydajność, osiągającą do 60 litrów na minutę, co sprawia, że jest idealna do różnorodnych zastosowań. Z maksymalnym ciśnieniem wynoszącym do 5 barów, pompa jest w stanie generować silny strumień wody, co jest przydatne do prac w ogrodzie, mycia auta itp.

Korpus wykonany ze stali nierdzewnej (INOX) zapewnia odporność na korozję, co zwiększa trwałość pompy i umożliwia jej używanie w różnych warunkach atmosferycznych.

Możliwość podnoszenia ciśnienia czyni tę pompę hydroforową wszechstronnym narzędziem, które można wykorzystać do różnych zadań związanych z przepływem wody.

Dzięki cichej pracy pompy można ją stosować w różnych środowiskach, bez obawy o uciążliwy hałas.

Niska waga pompy ułatwia z kolei jej przenoszenie i obsługę, co zwiększa komfort użytkowania.

Automat do sterowania pracą pomp powierzchniowych i głębinowych stanowi nowoczesne rozwiązanie, zastępujące tradycyjne wyłączniki ciśnieniowe i zbiorniki hydroforowe.

Zapewnia on nie tylko **ochronę przed pracą na sucho**, ale także **automatyczne wyłączanie pompy** w przypadku braku rozbioru wody, co skutecznie zabezpiecza urządzenie i wpływa na jego trwałość.

Działanie automatu

Jego głównym celem jest **automatyzacja procesu pompowania wody**, eliminując konieczność ręcznego sterowania i monitorowania.

Oto kilka kluczowych cech tego urządzenia:

Automatyczne sterowanie: Automat jest zaprojektowany do obsługi pomp powierzchniowych i głębinowych. Po odkręceniu

kranu, urządzenie reaguje natychmiast, uruchamiając pompę w celu dostarczenia wody. Z kolei po zakręceniu kranu, automat bezpiecznie wyłącza pompę, zapobiegając niepotrzebnemu zużyciu energii.

Kompatybilność z pompami jednofazowymi: Automat może współpracować z pompami o mocy do 1300 W, przy poborze prądu do 10 A. To sprawia, że jest odpowiedni do zastosowań domowych i małych gospodarstw.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem: Aby zapobiec uszkodzeniom pomp w przypadku braku wody w studni, automat został wyposażony w funkcję zabezpieczenia przed suchobiegiem. Gdy poziom wody spadnie poniżej pewnego poziomu, urządzenie automatycznie wyłącza pompę, chroniąc ją przed pracą na sucho.

Łatwe podłączenie: Produkt został dostarczony z kompletem montażowym, zawierającym króćce o średnicy 1", kabel z wtyczką oraz gniazdo. Dzięki temu podłączenie urządzenia jest proste i wygodne.

Ektywność energetyczna: Automatyczne sterowanie pracą pompy pozwala na optymalne wykorzystanie energii, eliminując niepotrzebne cykle pracy i redukując zużycie prądu.

Bezpieczeństwo i trwałość: Produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkownika i trwałości. Wbudowane zabezpieczenia chronią zarówno pompę, jak i całe urządzenie przed ewentualnymi awariami.

Parametry pompy

Wydajność max (l/min): do 60
Wydajność max (m³/h): do 3,6
Ciśnienie max (Bar): do 5
Wysokość podnoszenia (m): 50
Zdolność zasysania (m): 8
Moc silnika (W): 1100
Moc silnika (kW): 1,1
Zasilanie (V): 230
Rozmiar króćców(cale): 1 x 1
Polska marka COVERA

Dane techniczne automatu

Źródło prądu (V): 230
Znamionowy prąd ciągły (A): 16(10)
Stopień ochrony IP: 65
Zakres ciśnienia załączania (Bar): 1,5-3
Maks. dopuszczalne ciśnienie (Bar): do 10
Maks. temperatura cieczy (°C): 60
Średnica przyłącza ssącego/tłocznego (cale): 1/1
Wbudowany zawór zwrotny: tak
Wbudowany manometr: tak
Włącznik Reset: tak - manualny
Zabezpieczenie przed suchobiegiem: tak
Regulacja ciśnienia włączania: tak
Regulacja ciśnienia wyłączenia: nie
Dioda sygnalizująca zasilanie: tak
Dioda sygnalizująca pracę: tak
Przewody elektryczne w komplecie: tak