

Link do produktu: <https://atoraj.pl/pompa-obiegowa-energooszczedna-magi-2-2580-180-ibo-elektronicznie-sterowana-p-417.html>



Pompa obiegowa energooszczędna MAGI 2 25/80-180 IBO elektronicznie sterowana

Cena	385,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002575
Kod producenta	002575
Kod EAN	5903887214681

Opis produktu

Pompa obiegowa energooszczędna MAGI 2 25/80-180 IBO elektronicznie sterowana

Energooszczędne, elektroniczne pompy obiegowe spełniające wymogi właściwe dla pomp klasy energetycznej A. Pompa obiegowa serii MAGI jest wyposażona w silnik z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które automatycznie i stale dostosowują wydajność pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu. Panel sterowania pompą został umieszczony na szczycie silnika, co ułatwia obsługę przez użytkownika. Na jego tarczy wyświetlany jest bieżący pobór energii elektrycznej. W zestawie z pompą znajdują się komplet śrubunków wraz z adapterem do podłączenia przewodu.

Pompa posiada 8 trybów pracy:

- **AUTO** (ustawienie fabryczne)- Od najwyższej do najniższej krzywa charakterystyki proporcjonalnego ciśnienia
- **BL1 / BL2** - Krzywe proporcjonalnego ciśnienia
- **HD1 / HD2** - Krzywe stałego ciśnienia
- **HS1/HS2/HS3** - Krzywe stałej prędkości obrotowej

Pompa obiegowa serii MAGI 2 najlepiej nadaje się do następujących systemów:

- Stałotemperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie
- System grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu
- System ogrzewania z trybem nocnym
- System klimatyzacji
- System obiegu przemysłowego
- System domowego CO i domowy system CWU.

SPECYFIKACJA:

Ciśnienie akustyczne pracującej pompy [db (A)]: 43

Komplet śrubunków: tak

Współczynnik efektywności energetycznej: $EEL \leq 0,23$

Temperatura otoczenia [°C]: 0 do 40 °C

Temperatura pompowanej cieczy [°C]: +2 °C do +110 °C

Maks. ciśnienie względem otoczenia [MPa]: 1

Maks. wilgotność względna otoczenia [%]: 95

Rozstaw króćców [mm]: 180

Króciec [cal]: 1½" (DN40) / 1" (DN25)

Wydajność maksymalna [l/min]: 90

Wysokość podnoszenia maksymalna [m]: 8

Klasa izolacji silnika: H

Stopień ochrony: IP44

Napięcie [V]: 230
Moc silnika [kW]: 5-70