

Link do produktu: <https://atoraj.pl/pompa-obiegowa-ibo-rh-32-80180-cyrkulacyjna-co-p-362.html>



Pompa obiegowa IBO RH 32-80/180 CYRKULACYJNA C.O.

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 240,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 002392 |
| Kod producenta | 002392 |
| Kod EAN | 5903887214322 |

Opis produktu

Pompa obiegowa IBO RH 32-80/180 CYRKULACYJNA C.O. - RÖHTENBACH by IBO

Pompa obiegowa RH 32-80/180 RÖHTENBACH jest pompą do wymuszenia obiegu wody w systemach Centralnego Ogrzewania. Dopracowana konstrukcja powoduje że pompy cieszą się dużą popularnością. Korpus pompy zrobiony jest z żeliwa, śrubunki podłączeniowe są standardowe co powoduje, że pompa pasuje w miejsce prawie każdej innej pompy.

Można nią bez problemu zastąpić pompy Grundfosa czy też Wilo.

Długość korpusu pompy 180 mm. Podłączenie jest na standardowy śrubunek.

Pompa RH 32-80 charakteryzuje się dużą trwałością i niskim poborem prądu.

Wykonanie:

- żeliwny korpus
- łożyska ceramiczne
- wirnik tworzywo udaroodporne
- wał ceramiczny

W ZESTAWIE:

Fabrycznie zapakowana pompa

Uszczelki - 2 szt

Instrukcja obsługi w języku polskim

Deklarację zgodności potwierdzającą zgodność produktu z normami Unii Europejskiej

Dane Techniczne:

Wydajność minimalna (l/min): 62

Wydajność maksymalna (l/min): 142

Wysokość podnoszenia (m): 8

Zasilanie (V): 230

Długość montażowa (mm): 180

Maksymalna temperatura cieczy (st C): 110

Maksymalne ciśnienie c.o.(bar) : 10

Moc silnika minimalna (W): 150

Moc silnika maksymalna (W): 270

Rozmiar króćca tłocznego (cale/śrubunek): 2"/ 1 1/4"

1 bieg

- Podnoszenie: 3,9 m
- Wydajność: 62 l/min
- Moc silnika: 150 W

2 bieg

- Podnoszenie: 6,6 m
- Wydajność: 94 l/min
- Moc silnika: 220 W

3 bieg

- Podnoszenie: 7,7 m
- Wydajność: 142 l/min
- Moc silnika: 270 W