

Link do produktu: <https://atoraj.pl/pompa-obiegowa-ibo-rh-eei-25-40180-vantec-p-363.html>

Pompa obiegowa IBO RH EEI 25-40/180 Vantec



Cena	260,00 zł
Dostępność	3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002182
Kod producenta	002182
Kod EAN	5903137511225

Opis produktu

Pompa obiegowa IBO RH EEI 25-40/180 Vantec - RÖHTENBACH by IBO

Elektroniczna pompa obiegowa wody do pieca centralnego ogrzewania marki IBO serii Vantec EEI 25-40/180, wyposażona została w miedziane uzwojenie w cewce, dzięki temu zapewnienia stabilną pracą silnika i skuteczną pracę urządzenia. Konstrukcja pompy wykonana jest z wysokiej klasy stali nierdzewnej, co z kolei skutecznie wycisza i redukuje temperaturę pompy.

Elektroniczna pompa obiegowa do c.o. IBO z linii VANTEC EEI wyposażona jest w silnik z magnesami trwałymi oraz w regulator różnicy ciśnień, który automatycznie dostosowuje wydajność pompy. Zastosowanie rozwiązania z panelem sterowania umieszczonym na szczycie silnika ułatwia obsługę użytkownika. Ponadto produkt posiada tryb tzw. autoadaptacyjny, który uruchomi pompę bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek regulacji. Główny panel sterowania wyświetla bieżący pobór energii elektrycznej.

Prezentowana pompa obiegowa elektroniczna IBO Vantec EEI 25-40/180 posiada kilka trybów pracy, co daje użytkownikowi pełną swobodę doboru odpowiedniej konfiguracji. Pompa posiada certyfikaty jakości i bezpieczeństwa, które są potwierdzone deklaracją zgodności. Stanowi to gwarancję wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa podczas jej użytkowania. W zależności od dostawy kolor pompy może się różnić.

POMPA OBIEGOWA SERII VANTEC IDEALNIE NADAJE SIĘ DO NASTĘPUJĄCYCH SYSTEMÓW:

Stałotemperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie
System grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu
System ogrzewania z trybem nocnym
System klimatyzacji
System obiegu przemysłowego
System domowego CO i domowy system CWU

ZALETY

Odporność na wysokie temperatury
Najwyższa jakość wykonania, atest PZH, certyfikat CE
Uniwersalne zastosowanie
Cicha praca

ZESTAW ZAWIERA:

- Fabrycznie zapakowana pompa
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Uszczelki

-
- przewód elektryczny
 - Deklarację zgodności potwierdzającą zgodność produktu z normami Unii Europejskiej

DANE TECHNICZNE:

Napięcie: 230 V/50 Hz

Waga: 2,5 kg

Przyłącze: 1-1/2"

Rozstaw Króćców: 180 mm

Typ pracy: automatyczny + 8 trybów

minimalna temperatura cieczy: od +2°C

maksymalna temperatura cieczy: do +110°C

maksymalne ciśnienie robocze: 10 Bar

Stopień ochrony: IP44

Certyfikaty: CE

* w zależności od dostawy kolor pompy może się różnić