

Link do produktu: <https://atoraj.pl/rohtenbach-hydrofor-24l-jet-1000-inox-p-279.html>

Rohtenbach Hydrofor 24L JET 1000 inox

Cena	375,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5903137511270
Kod producenta	001679
Kod EAN	5903137511270

Opis produktu

HYDROFOR JET1000 INOX 24L

Zestaw hydroforowy to sprawdzony system nawodnień i automatycznego zasilania w wodę gospodarstw domowych. Jego zadaniem jest dostarczenie wody z własnych ujęć oraz utrzymania właściwego jej ciśnienia w instalacji wodociągowej budynku. Zestaw hydroforowy składa się z pompy powierzchniowej, jednostopniowej, samossącej i odśrodkowej wraz z 24 - litrowym zbiornikiem i osprzętem.

Zestaw hydroforowy składający się z pompy powierzchniowej JET1000 INOX wraz z osprzętem i zbiornikiem o pojemności 24 l. Pompa to wysokiej jakości urządzenie z silnikiem jednofazowym (230 V) o mocy 1100 W i uniwersalnym zastosowaniu. Wirnik został wykonany z trwałego tworzywa (norylu). Korpus i wał pompy w części mającej kontakt z wodą, zostały wykonane ze stali nierdzewnej; w tym modelu zastosowano również żeliwo. Seria JET1000 INOX to solidnie wykonana pompa fabrycznie wyposażona w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika, które chroni silnik przed przegrzaniem. Wyłącznik ciśnieniowy zawarty w osprzęcie pozwala automatycznie załączyć i wyłączyć zestaw hydroforowy. Urządzenie steruje pracą hydroforów w zależności od ustawienia parametrów ciśnienia załączania i wyłączania. Zestaw działa automatycznie przy odpowiednim ciśnieniu, podczas odkręcenia wody uruchamia pompę, a po zakręceniu wyłącza.

Pompa powierzchniowa w zestawie hydroforowym JET1000 INOX przeznaczona jest tylko do wody zimnej i czystej. Urządzenie zostało wyposażone w układ podnoszący zdolność ssania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Model JET1000 INOX podnosi wodę na wysokość do 50 metrów, pompując ją do 60 l / min i mając zdolność zasysania z głębokości maksymalnej 8 metrów. To jednostopniowa, odśrodkowa i samossąca pompa o nieskomplikowanej obsłudze z wyposażonym przewodem zakończonym wtyczką.

W skład zestawu wchodzi:

- pompa
- zbiornik przeponowy 24L,
- wyłącznik ciśnieniowy,
- manometr,
- wąż antywibracyjny z kolanem.

ZESTAW HYDROFOROWY JET1000 INOX HYDROFOR TYP 24L Producent Rohtenbach

Hydrofor ze zbiornikiem 24 - litrowym to "duży" osprzęt, gdzie czujnik ciśnienia i manometr wkręcone są w trójnik, który wkręcony jest w wyjście tłoczne pompy. Zbiornik został wykonany z grubej stali węglowej pokryty specjalnym lakierem zabezpieczającym urządzenie przed korozją. Wewnątrz zbiornika umieszczona jest gumowa przepona EPDM tworząca membranę pomiędzy wodą znajdującą się we wnętrzu urządzenia a płaszczem zewnętrznym zbiornika. Między membraną a obudową zbiornika znajduje się sprężone powietrze, które pod ciśnieniem uwalnia wodę z zasobnika. W zbiornikach zastosowano specjalny zawór, który pomaga dopompować lub spuścić powietrze z pojemnika, umieszczony w tylnej części zbiornika, pod pokrywą. Przy zastosowaniu zbiornika w zestawach hydroforowych możliwe jest ograniczenie ilości uruchomień pompy w danym okresie, co przekłada się na żywotność całej instalacji.

PRZEZNACZENIE POMPY JET1000 INOX

Pompa powierzchniowa JET1000 INOX wraz z zestawem hydroforowym jest sprzętem do pompowania wody czystej i zimnej z własnych ujęć, celem zaopatrzenia w wodę domów jednorodzinnych, domków letniskowych, warsztatów, budynków gospodarczych, czy też zabudowań na działkach rekreacyjnych. W połączeniu ze zbiornikami przeponowymi pompę spożytkujemy dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz w przemyśle. Urządzenie wykorzystamy także do nawodnień na działkach i w ogródkach, do podlewania trawników i roślin. Za sprawą wysokich parametrów, model sprawdzi się w wielu zadaniach związanych z tłoczeniem wody.

ZESTAW HYDROFOROWY JET1000 INOX HYDROFOR TYP 24L Moc silnika 1100 W

Dane techniczne pompy JET1000 INOX:

- Podnoszenie: 50m
- Wydajność: 60l/min
- Moc silnika: 1100W
- Zasilanie: 230V
- Zdolność ssania: 8m
- Pobór prądu: 3,2A
- Króćce: 1"x1"
- Wymiary dł/wys/szer: 37/21/20cm
- Waga: 10,5kg

Warunki pracy pompy:

- Maksymalna temperatura cieczy: 40°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Bezpieczeństwo: IP44

Dane techniczne zbiornika:

- Przyłącze: 1"
- Temperatura robocza: 0-60°C
- Max. testowane ciśnienie PT: 8 bar
- Ciśnienie wstępne: 1,7 +/- 10% bar
- Wysokość zbiornika: 290 mm
- Długość zbiornika: 440 mm

SKŁAD ZESTAWU:

- Pompa powierzchniowa
- Zbiornik przeponowy 24
- Włącznik/Wyłącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wąż antywibracyjny 50cm
- instrukcja w języku polskim
- Certyfikat zgodności z normami UE