

Link do produktu: <https://atoraj.pl/zbiornik-przeponowy-12l-ibo-italy-cocwu-iq-pro-fix-5-lat-gwarancji-p-559.html>

Zbiornik przeponowy 12L IBO ITALY CO/CWU IQ PRO FIX 5 lat gwarancji

Cena	209,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	001781
Kod EAN	5903887210331

Opis produktu

Zbiornik przeponowy 12L IBO ITALY CO/CWU IQ PRO FIX 5 lat gwarancji

Naczynie przeponowe, stosowane w celu zapobiegania nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w zamkniętych instalacjach. Naczynia przeponowe IPRO FIX C.O / C.W.U przeznaczone są do stosowania w instalacjach: wody ciepłej oraz zimnej przeznaczonej do spożycia w celu utrzymania oraz wyrównywania w nich ciśnienia, którego zmiany wynikają ze wzrostu objętości wody; układach grzewczych i solarnych w celu utrzymania oraz wyrównywania w nich ciśnienia, którego zmiany wynikają ze wzrostu objętości czynnika oraz temperatury. We wnętrzu stalowego naczynia znajdują się niewymienną membranę wykonaną z BUTYL-u charakteryzującą się dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na działanie wysokich temperatur, oddzielającą ciecz od przestrzeni zajętej przez powietrze. Naczynia przeznaczone są do instalacji w których zawartość glikolu nie przekracza 50%.

PARAMETRY

MODEL	Pojemność (L)	Ciśnienie (Bar)	Średnica (Ø)	Wysokość (H)	Ciśnienie wejściowe (bar)	Przyłącze (cale)
Zbiorniki IBO ITALY FIX 12L CO/CWU	12	10	240	352	2	1 BSP / NPT
Zbiorniki IBO ITALY FIX 19L CO/CWU	19	10	270	370	2	1 BSP / NPT
Zbiorniki IBO ITALY FIX 24L CO/CWU	24	10	300	425	2	1 BSP / NPT

Specyfikacja zbiornika:

- Przyłącze wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 1"
- Powierzchnia zewnętrzna pokryta dwiema warstwami ochronnymi: farbą epoksydową oraz akrylową farbą poliuretanową

-
- Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE PED 2014/68/UE
 - Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar

Specyfikacja membrany:

- Membrana z wysokiej jakości butylu
- Posiada atest higieniczny dopuszczający do kontaktu z wodą

Parametry zbiornika hydroforowego:

- Producent: **IBO Italy**
- Ciśnienie wstępne: **2 bar**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **10 bar (atm.)**
- Średnica króćca przyłączeniowego: **DN25 (1")**
- Typ: **zbiornik przeponowy**
- Ustawienie: **pionowe**
- Pojemność: **12 litrów**